

PrestandadeklARATION för Bevent Rasch brandspjäll

Nr: DoPC5003000

Produkttyp:
Optimus60

Typnummer och specifikationer framgår av produktens etikett.

Avsedd användning:

Förhindra brand och brandgasspridning i ventilationssystemet mellan brandceller i byggnader i enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

Tillverkare:

Bevent Rasch AB

Norrsten

Motala

www.Bevent-rasch.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 1

Produktcertifiering:

Det anmälda organet nr 0402 RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfört granskning enligt system 1:

- Typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstället och av tillverkningskontrollen
 - Löpande granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen
- och har utfärdat intyg: Nr. 0402-CPR-C500380

Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Klassificering/prestanda	Standard
Aktivieringsförhållanden/känslighet -Sensors robusthet -Sensors utlösningstemperatur	Godkänd	ISO 10294-4:2001
Reaktionstid -Stängningstid	Godkänd	EN 1366-2:2015
Funktionssäkerhet -Cykler	50st, Godkänd	EN 1366-2:2015
Brandmotstånd		
-Integritet (E)	60 (ve ho i ↔ o)	EN 1366-2:2015 EN 13501-3:2025
-Isoleringsförmåga (EI)	60 (ve ho i ↔ o)	EN 1366-2:2015 EN 13501-3:2025
-Röktäthet (-S)	S	EN 1366-2:2015 EN 13501-3:2025
Mekanisk stabilitet	Godkänd	EN 1366-2:2015
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	EN 1366-2:2015
Beständighet på reaktionstid -sensors reaktion på temperatur och sensors robusthet	Godkänd	ISO 10294-4:2001
Beständighet på funktionssäkerhet -öppning/stängningscykler	10 000 + 10 000 Godkänd	EN 15650:2010

Prestandan för Optimus60 överensstämmer med prestanda enligt ovanstående förteckning.

PrestandadeklARATIONEN utfärdas på eget ansvar av Bevent Rasch AB.

Undertecknat för tillverkaren av:



Andreas Riedel CTO

Motala 2026-04-14